


Gepäckträger mit Kofferträger für Kawasaki Z 1000 MK II

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 650.221 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Sprengringe Ø 8,4 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 30	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
	2 selbstsichernde Muttern M6

Montagehinweise

Den Haltegriff links hinter dem Federbein demontieren; er entfällt.

Die beiden hinteren Blinker von den Halterungen lösen. Die Halterungen beidseitig ca. 50 mm kürzen, damit sie bei der Montage der Kofferhalter nicht stören.

Die Schraube vom Bremssattel-Druckanker am Hinterrad umgekehrt einbauen.

Die Kofferträger werden vorne über den oberen Federbeinaufhängungen **außen** montiert. Die Verschraubung erfolgt mit den Originalmuttern.

Der Befestigungsbügel wird hinten am Rahmenende, unter der Sitzbank, angebracht. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Seitlich wird der Bügel an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert.

Die Befestigung der Gepäckbrücke erfolgt vorne direkt an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und 2 selbstsichernden Muttern M6.

Hinten werden beidseitig jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm als Abstandhalter zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 30 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Die Originalblinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**