

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Gepäckbrücke für Kawasaki GPX 750 R

**Artikel-Nummer:
650.244 01 01 schwarz**

66989 Höhröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 9216-0
Telefax (06334) 9216-80
<http://www.hepco-becker.de/>

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 Inbusschrauben M 8 x 20
2 Inbusschrauben M 8 x 25	2 selbstsichernde Muttern M 8
4 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm	

Montagehinweise:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Sitzbank abnehmen. Den vorhandenen Haltbügel demontieren; er entfällt.

In den beiden vorhandenen Gewindebohrungen des Haltebügels werden die beiden oberen Bohrungen der Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 8 x 20 montiert, wobei zwischen die Gewindebohrungen und der Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm zwischengeschoben wird.

Die beiden unteren Bohrungen der Gepäckbrücke müssen auf den Rahmen übertragen werden (bohren 8,5mm Durchmesser). Zum Verschrauben die Inbusschrauben M 8 x 25 verwenden, wobei ebenfalls jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 7 mm zwischengeschoben wird. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 25 verwenden.

Es kann eventuell notwendig sein, die Ausschnitte in den Kunststoffverkleidungen seitlich ca. 2 – 3 mm aufzufeilen, damit die Winkel der Gepäckbrücke eingesetzt werden kann.

Achtung!!

Bitte beachten Sie unbedingt die max. Zuladung von 5 Kg.

Die Gepäckbrücke ist mit einem Kofferträger Art.-Nr. 650.244 00 01 ergänzbar.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

